

# Multisplit / Fix RPM / Trío



- Control Remoto independiente en cada unidad interior
- Funcionamiento en refrigeración y calefacción independiente
- Unidades ultra-silenciosas
- 100% de rendimiento con simultaneidad 1
- Control por microprocesador
- Diseño elegante y moderno
- Extraordinaria relación calidad/precio
- Standard con unidades interiores WNG "New generation"
- Display inteligente
- Ionizador de ambiente
- Sistema de triple filtrado, con filtro electrostático
- Niveles sonoros muy bajos
- Acabados de gran calidad
- Función "I feel"



FRIO CALOR  
SIMULTANEAMENTE



Ion Plus la vitamina del ambiente



## TRIO SERIES RC R-22

## TRIO 090912 RC

## TRIO 090918 RC

### Características Técnicas

Capacidad en calor	Kcal / h	2 x 2.250 + 3.300	2 x 2.250 + 5.000
COP	W / W	2,90	2,82
Temperatura limite (sup./inf)	° C	24° / -5°	24° / -5°
Capacidad en frío	Kcal / h	2 x 2.180 + 3.100	2 x 2.180 + 4.500
COP	W / W	2,81	2,83
Temperatura limite (sup./inf)	° C	46° / 10°	46° / 10°
<b>Unidad Interior</b>			
Caudal de aire (alta-media-baja)	Ver datos Unidades Interiores WNG (pag. 6)		
Nivel de Ruido (alta-media-baja)	Ver datos Unidades Interiores WNG (pag. 6)		
Dimensiones (ancho-alto-prof.)	Ver datos Unidades Interiores WNG (pag. 6)		
Peso	Ver datos Unidades Interiores WNG (pag. 6)		
<b>Unidad Exterior</b>			
Tipo de compresor	Rotativo x 3		Rotativo x 3
Nivel de Ruido	dB(A)	48	50
Dim. (ancho-alto-prof.)	mm	950 x 1270 x 340	950 x 1270 x 340
Peso	Kg	110	120
<b>Datos Eléct. y de Interc.</b>			
Consumo Nominal (calor / frío)	Watt/h	3100 / 3000	3900 / 3900
Corr. de Func. (calor / frío)	Amp	14,5 / 15,5	18,5 / 18,8
Fusible	Amp	25	25
Suministro Eléctrico	V / ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Cables de Interconexión	mm <sup>2</sup>	(6 x 1,5) x 3	(6 x 1,5) x 3
Líquido - Succión	Pulg.	1/4" x 3 - 3/8" x 2 + 1/2"	1/4" x 3 - 3/8" x 2 + 1/2"
Largo de Interc. / dif. en altura	m	15 / 7	15 / 7