

Room Air Conditioners

# PRODUCT DATA

General Wall Mounted-50Hz(R410A/R407C)



**5RMG0-02B**

Replace 5RMG0-02A

Los nuevos modelos **LG Neo**, incluyen una serie de soluciones dirigidas a cuidar la salud de los usuarios, lo que desde LG han denominado "Solución integral para la salud". Todos los modelos incluyen un sistema de purificación y cuidado que cuenta con filtros antibacterianos. – para mantener el aire limpio y saludable. Los acondicionadores LG además cuentan con funciones automáticas de esterilización y secado para mantener el split limpio de polvo y humedad. Gracias al secado automático, el intercambiador de calor y el evaporador se mantienen en perfectas condiciones, eliminando el 99'9 % de bacterias y moho.

## **Características Generales**

### **Efecto Brisa**

❖ El ventilador y las lamas varían sincronizadamente su velocidad y ángulo de ataque para imitar la brisa natural.

### **Jet Cool**

❖ Enfriamiento rápido. Activa una velocidad extra para reducir la temperatura de la estancia y alcanzar el confort en un tiempo mínimo

### **Hot Start**

❖ En modo calefacción el acondicionador espera a que su temperatura interna se eleve para poder activar el ventilador y que la primera brisa sea a aire caliente.

### **Cambio Automático**

❖ Esta función permite cambiar automáticamente entre el modo de refrigeración y calefacción en función de la temperatura prefijada.

### **Auto limpieza**

❖ Esta función realiza el secado interno de la unidad interior a elección del usuario para prevenir la aparición de olores y la formación de hongos.

### **Protección Oro**

❖ LG Protege todos los intercambiadores de sus condensadores con un tratamiento anticorrosivo, idóneo para zonas de costa y elevada contaminación.

### **Filtro Neo-Plasma**

❖ Esteriliza el aire climatizado descomponiendo las bacterias y eliminando del aire tratado humo del tabaco, polen, ácaros, y hasta el 99,9% de bacterias y virus.

## **Características Destacadas**

- Sistema de Purificación de aire Neo-Plasma
- Protección Oro Anticorrosión
- Cambio Automático
- Auto limpieza
- Función Jet Cool & Jet Heat
- Efecto Brisa Natural Caos
- Mando a Distancia Inalámbrico
- Operación Modo Sueño
- Deshumidificación Saludable
- Reinicio Automático
- Programador Marcha / Paro 24h



# Especificaciones

## Art Cool - Línea Mirrow

Modelo	Frío Sólo	TS-C096EMA0	TS-C126EMA0	LS-C1863*M0	LS-C2463*M0
	Frío / Calor	TS-H096EMA0	TS-H126EMA0	LS-H1863*M0	LS-H2463*M0
Capacidad (Kcal / H)	Kcal / H	2.236	3.010	4.540	5.800
	Kcal / H	2.580	3.440	4.770	5.800
Consumo (KW)	Frío	0,95	1,29	1,86	2,7
	Calor	0,94	1,28	1,87	2,65
EER	(kcal/h) / W	2,35	2,35	2,5	2,2
Ruido (dBA) a 1m	Interior (Máx. Min.)	35/28	38/31	40/36	44/36
	Exterior (Máx.)	51	51	53	55
Conexiones mm (in)	Interior	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
	Exterior	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	15.88 (5/8)
Dimensiones mm	Interior	915*282*171	915*282*171	1170*315*170	1170*315*170
Largo / Ancho / Alto	Exterior	770*540*245	770*540*245	870*655*320	870*655*320
Peso (kg)	Interior	10	10	13	13
	Exterior	25	33	56	60

## Art Cool - Línea Art Gallery

Modelo	Frío / Calor	LS-H096F2L0	LS-H126F2L0	LS-H186G3L0	LS-H226G3L0
Capacidad (Kcal / H)	Kcal / H	2.268	2.898	4.536	5.541
	Kcal / H	2.394	3.150	5.002	5.541
Consumo (KW)	Frío	0,92	1,29	1,96	2,55
	Calor	0,83	1,22	2,08	2,60
Ruido (dBA) a 1m	Interior (Máx. Min.)	36/46	42/46	44/48	48/51
	Exterior (Máx.)	-	-	-	-
Dimensiones mm	Interior	600*600*145	600*600*145	934*528*170	934*528*170
Largo / Ancho / Alto	Exterior	770*540*245	770*540*245	840*577*276	870*655*320
Peso (kg)	Interior	13	13	20	20
	Exterior	34	34	47	63

## Neo

Modelo	Frío Sólo	TS-C096YDA0	TS-C126TDA0	LS-C1865DM0	LS-C2465DM0
	Frío / Calor	TS-H096YDA0	TS-H126TDA0	LS-H1865DM0	LS-H2465DM0
Capacidad (Kcal / H)	Kcal / H	2.268	3.024	4.662	6.048
	Kcal / H	2.580	3.440	4.990	6.653
Consumo (KW)	Frío	0,90	1,28	1,95	2,70
	Calor	0,90	1,28	1,84	2,70
EER	(kcal/h) / W	2,52	2,34	2,34	2,24
Ruido (dBA) a 1m	Interior (Máx. Min.)	35/29	39/32	40/33	45/35
	Exterior (Máx.)	51	51	56	56
Conexiones mm (in)	Interior	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
	Exterior	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	15.88 (5/8)
Dimensiones mm	Interior	840*270*153	895*282*166	1090*300*178	1170*315*170
Largo / Ancho / Alto	Exterior	770*540*245	770*540*245	870*577*276	870*655*320
Peso (kg)	Interior	7	8	13,5	13
	Exterior	33	33	50	60

## Gold

Modelo	Frío Sólo	LS-C0966K	LS-C1266K	LS-C186TK	LS-C246TK
	Frío / Calor	LS-H0966K	LS-H1266K	LS-H186TK	LS-H246TK
Capacidad (Kcal / H)	Kcal / H	2.200	3.050	4.540	6.048
	Kcal / H	2.250	3.280	4.770	6.048
Consumo (KW)	Frío	0,94	1,31	1,86	2,70
	Calor	0,85	1,25	1,87	2,77
EER	(kcal/h) / W	2,6	2,6	2,5	2,2
Ruido (dBA) a 1m	Interior (Máx. Min.)	34/28	37/31	42/38	45/35
	Exterior (Máx.)	47	48	56	56
Conexiones mm (in)	Interior	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
	Exterior	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	15.88 (5/8)
Dimensiones mm	Interior	758*260*155	900*285*156	1090*300*178	1090*314*172
Largo / Ancho / Alto	Exterior	770*540*245	770*540*245	870*655*245	870*655*320
Peso (kg)	Interior	7	8	12	13,5
	Exterior	24	25	35	50