

Lista de Precios EQUIPOS RESIDENCIALES

Split de Pared Lex



▲ unidad interior



unidades exteriores



control remoto

- **Capacidades:** 2.250 - 3.000 - 4.500 - 6.700 Frig/h.
- **Ventajas:**
 - Función "I feel", sensa la temperatura desde el control remoto.
 - Frente plano de diseño minimalista
 - Control remoto con amplio display LCD
- **Características Generales:**
 - Procesos de filtrado de alta eficiencia
 - Avanzado microprocesador electrónico
 - Compatible con sistemas μBMS y Aircont®
 - Función sueño, varia la temperatura acompañando la variación corporal
 - Función "Autostart"
 - Doble programación

Función sueño

La temperatura se adapta a la mejor condición mientras el usuario duerme, disminuyendo el consumo de energía. Esto es posible en frío o en calor programando automáticamente 3 niveles de temperatura. La economía cercana al 7 % por cada grado representa un importante ahorro durante la noche.

Programables

La programación permite retrasar la parada o el encendido del equipo para así optimizar el ahorro de energía. Otro gran beneficio es la doble programación, que permite crear un programa para el encendido y otro para el apagado.



EFICIENTE | PODEROSO | CONFIABLE

• Características Técnicas y Precios

		LEX 09 RC	LEX 12 RC	LEX 18 RC	LEX 26 RC
CAPACIDAD EN CALOR	Kcal/h	2.434	3.196	4.738	6.750
Temp. Límite (sup./inf.)	°C	21 / -7	21 / -7	21 / -7	21 / -7
Consumo nominal	Watt/h	460	635	660	1175
Corr. de funcionamiento	Amp.	4,2	5,7	9,3	10,8
CAPACIDAD EN FRÍO	Kcal/h	2.406	3.096	4.586	6.700
Temp. Límite (sup./inf.)	°C	45 / 10	45 / 10	45 / 10	45 / 10
Consumo nominal	Watt/h	486	625	645	1255
Corr. de funcionamiento	Amp.	4,5	5,6	9,5	11,4
Fusible	Amp.	10	15	15	20
Unidades Interiores					
Caudal de aire (alta-media-baja)	m ³ /h	450/380/330	525/450/370	890/800/700	1050/930/800
Nivel de ruido (alta-media-baja)	dB(A)	49/46/44	51/48/44	57/54/52	58/55/52
Dimensiones (ancho x alto x prof.)	mm	810 x 265 x 210	810 x 265 x 210	1030 x 295 x 221	1030 x 295 x 221
Peso	Kg	11	11,5	15	15
Suministro Eléctrico	V/Ph/Hz	220 - 230 volts / 1 / 50 hertz			
Unidades Exteriores					
Tipo de compresor		Rotativo PH170X1C-4FS2	Rotativo PH225X2C-4FS	Rotativo PH330X2C-4KT3	Scroll SQ032PBA
Niv. de ruido (alta-med-baja)	dB(A)	58	62	66	70
Dim. (ancho x alto x prof.)	mm	830 x 545 x 245	830 x 545 x 245	795 x 690 x 290	845 x 690 x 302
Peso	Kg	32	37	43	58
Suministro Eléctrico	V/Ph/Hz	220 - 230 volts / 1 / 50 hertz			
Interconexión					
Cables	mm	6 x 2,5	6 x 2,5	6 x 2,5	6 x 2,5
Cañería Líquido-Succión	Pulgadas	1/4" (6,35) / 3/8" (9,53)	1/4" (6,35) / 1/2" (12,7)	1/4" (6,35) / 1/2" (12,7)	3/8" (9,53) / 5/8" (15,88)
Largo Cañerías/comp. máx. en alt.	mbs.	máx. 15	máx. 15	máx. 15	máx. 25

Los precios de esta lista: son de venta sugeridos, no incluyen IVA, no incluyen las cañerías de interconexión y se entienden sobre camión en nuestro depósito y sin embalaje especial. Los modelos de esta lista están sujetos a modificaciones; las fotos son a modo ilustrativo y los datos de las tablas pueden ser modificados según nuevos desarrollos.