

	CC - 45	CC - 60	CC - 75	CC - 100	CC - 125	CC - 150	CC - 200	CC - 300	CC - 450
Alto (mm)	1370	1560	1730	1925	1925	2140	2120	2400	2870
Ancho (mm)	465	680	680	765	765	915	1000	1200	1270
Profundidad (mm)	1165	1255	1335	1535	1535	1745	1955	2165	2595
Potencia térmica abs. (Kcal/h)	45000	68000	84500	115000	136000	168500	222600	336250	507000
Rendimiento (%)	89	89	89	89	89	89	89	88,9	88,7
Potencia eléctrica ventilador (w)	550	1100	1100	1500	2100	3000	4000	5500	9000
Alimentación eléctrica (v)	220	380	380	380	380	380	380	380	380
Caudal de aire (m ³ /h)	3100	5900	6000	7600	9100	11500	15300	23000	34500
Presión estática (mmCa)	16	16	16	16	16	20	18	17	22
Consumo Gas Oil (l/h)	4,2	6	7,6	11,6	13,3	15,5	21,1	32	48,2
Consumo Gas Nat. (m ³ /h)	4,8	7,1	9,1	12,3	15	19	25,9	39,2	59,2
Consumo Gas Env. (Kg/h)	3,9	5,7	7,3	9,9	12,2	14,2	19,3	29,2	44
Peso (Kg)	110	148	180	249	259	437	525	734	1162

LAS MEDIDAS INCLUYEN EL QUEMADOR Y LA CHIMENEA