

Unidad Tipo Ventana Y9US



Unidad Interior para Aire Acondicionado y Calefacción



Energy Optimizer

Alta eficiencia que permite mayor ahorro de energía.



Breeze Illusion

Operación ultra silenciosa, por su compresor excepcionalmente silencioso y novedoso sistema de movimiento de aire.



Filtro Electrostático

Limpia el aire de impurezas como polvo, humo de cigarillo y otras partículas, impidiendo su paso por el filtro. Se desmonta y lava fácilmente.



Oscilación Automática

El flujo de aire oscila automáticamente de un lado a otro dando mayor confort.



Encendido y Apagado Automático

Puede programar su equipo para prender y acondicionar el ambiente antes que usted llegue a la casa u oficina y disfrutar un ambiente más confortable.



Chasis Deslizable

Gabinete compacto, con chasis deslizable que facilita su instalación y mantenimiento.



Renovación de Aire

Sistema de renovación de aire que mantiene siempre aire nuevo y fresco.



Re-Inicio Automático

La unidad se reactiva automáticamente después de un corte de energía.

TABLA DE ESPECIFICACIONES

| Número de Modelo YORK | | Y9USC07-5A | Y9USC09-5A | Y9USC12-5A | Y9USC18-5A | Y9USC24-5A | Y9USE09-5A | Y9USE12-5A | Y9USE18-5A |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| Capacidad de Enfriamiento | (Btu / hr) | 7000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 9000 | 12000 | 18000 |
| | (K cal / hr) | 1764 | 2268 | 3024 | 4536 | 6048 | 2268 | 3024 | 4536 |
| Capacidad de Calefacción | (Btu / hr) | - | - | - | - | - | 9000 | 12000 | 18000 |
| | (K cal / hr) | - | - | - | - | - | 2268 | 3024 | 4536 |
| Datos Eléctricos | | | | | | | | | |
| Voltaje, Frecuencia y Fase | (V, Hz, F) | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 |
| Consumo | (Watt) | 690 | 940 | 1140 | 2050 | 2900 | 980/900 | 1310/1120 | 2050/1930 |
| Corriente | A | 3.2 | 4.1 | 5.3 | 9.4 | 13.5 | 4.8/4.5 | 5.8/5.0 | 9.4/8.8 |
| E.E.R. Enfriamiento | (Btu/hr/W) | 10.1 | 9.6 | 10.5 | 8.8 | 8.3 | 9.2 | 9.2 | 8.8 |
| Flujo de aire entrada y salida | (CMM) | 360 | 360 | 530 | 700 | 920 | 400 | 530 | 700 |
| Nivel de ruido entrada y salida | (dBA, high, 1M) | 43/39 | 47/43 | 46/42 | 51/46 | 55/53/50 | 47/43 | 52/57 | 51/46 |
| Características | | | | | | | | | |
| Compresor | Rotativo | PH120X1CY-8BGC2 | 2P17S225ANM | PH200X2C-8FTC | SHY33MC2-U | 2JS438D3FB02 | 2P17C3R225A-SC | 2K22S3R225A-HC | SHY33MC2-U |
| Control Remoto | | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Instalación | | | | | | | | | |
| Dimensiones An. x Alto x Prof. | (mm.) | 450X4346X535 | 450X4346X535 | 560X400X650 | 600X434X650 | 660X430X770 | 520X342X560 | 560X400X650 | 660X434X650 |
| Peso Neto | (Kgs) | 30 | 30 | 47 | 56 | 68 | 36 | 52 | 56 |

