

# WMF / Wall Mounted Multiflow

- Ultra-chato (140 mm.)
- Inyección de aire en las cuatro direcciones
- Unidad ultra-silenciosa
- Distribución de aire con efecto multiconvección
- Instalación a cualquier altura
- Diseño único
- Optimización del confort
- Opción de 12 colores diferentes, standard blanco perla
- Accesorios disponibles: frentes de colores
- Función "I feel"



**SUPER COMPACTO**  
140 MM. DE PROFUNDIDAD



## CONCEPTO INNOVADOR

Concepto innovador para viviendas y oficinas. Splits de pared decorativos y ultra-chatos disponibles en 4 modelos frío calor y frío sólo. Distribución de aire con efecto Multiflow (envolvente).



CALIDAD DE AIRE



FLUJO DE AIRE EN  
4 DIRECCIONES



### WMF SERIES RC R-22

### WMF 09 RC

### WMF 12 RC

#### Características Técnicas

Capacidad en calor	Kcal / h	2.375	3.270
COP	W / W	2,88	2,92
Temperatura limite (sup./inf)	° C	24° / -5°	24° / -15°
Capacidad en frío	Kcal / h	2.270	2.975
COP	W / W	2,47	2,68
Temperatura limite (sup./inf)	° C	46° / 10°	48° / 10°
<b>Unidad Interior</b>			
Caudal de aire (alta-baja)	m3/h	420 / 360	480 / 400
Nivel de Ruido (alta-media-baja)	dB(A)	38 / 36 / 32	40 / 38 / 33
Dimensiones (ancho-alto-prof.)	mm	570 x 570 x 140	570 x 570 x 140
Peso	Kg	13	13
<b>Unidad Exterior</b>			
Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo
Nivel de Ruido	dB(A)	59	62
Dimensiones (ancho-alto-prof.)	mm	830 x 545 x 240	830 x 545 x 240
Peso	Kg	32	37
<b>Datos Eléctricos y de Interc.</b>			
Consumo Nominal (calor / frío)	Watt/h	1000 / 1070	1300 / 1290
Corriente de Func. (calor / frío)	Amp	4,2 / 4,5	5,5 / 5,6
Fusible	Amp	10	15
Suministro Eléctrico	V / ph / Hz	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Cables de Interconexión	mm2	5 x 1,5 + 2 x 0,5	5 x 1,5 + 2 x 0,5
Líquido - Succión	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Largo de Interc. / dif. en altura	m	15 / 7	15 / 7