

ARA / Calefactor Multiflo

- Calefactor a Gas súper compacto de 80% de eficiencia
- Posiciones:
 - Vertical Flujo ascendente/descendente, con descarga de gases por la parte superior
 - Flujo Horizontal, con posibilidad de descarga de gases por ambos lados
- Gabinete Tetra-Zinc™ anti-corrosión
- Intercambiador de calor tipo QuadPac™ sin soldaduras para una mayor vida útil
- Súper silencioso, ideal para residencias
- Sistema de ignición altamente confiable HoneyWell Smart Valve™
- Accesorios: kits Smart VAV, kit conversión a gas licuado, filtros



CONFIGURACIÓN DE FLUJO HACIA ARRIBA



SISTEMA CENTRAL FRÍO-CALOR CON CALEFACCIÓN A GAS



CONFIGURACIÓN DE FLUJO HACIA ABAJO



ARA SERIES

ARA090NH5R

ARA108NH5R

ARA126NH5R

Características Técnicas

Capacidad Nominal	Kcal / h	22.700	27.200	31.800
Eficiencia	%	81,5	81,3	81,1
Consumo estimado	m3/h	2,40	2,90	3,40
Dimensiones				
Caud. de aire (alta-ma- mb-baja)	m3/h	3125 / 2930 / 2549 / 1919	3125 / 2930 / 2549 / 1919	3535 / 3247 / 2761 / 2038
Nivel de Ruido (alta)	dB(A)	63	63	67
Dimensiones (ancho-alto-prof.)	mm	520 x 800 x 730	520 x 800 x 730	600 x 800 x 730
Peso	Kg	66	68	75
Datos Eléctricos				
Potencia Motor	HP	3/4	3/4	3/4
Suministro Eléctrico	V / ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Combinaciones				
ASA 036 / ASUC 036		●	●	
ASA 048 / ASUC 048		●	●	
ASA 080 / ASUC 080				●