

ASA/ASUC / Serpentina c/s Gabinete para Calefactor

- Serpentinatas de expansión directa con o sin gabinete
- Bandeja de drenaje con aislación térmica
- Flujo vertical u horizontal (ASA)
- Flujo vertical (ASUC)
- Compresor Scroll de alta eficiencia (60)
- Accesorios: kits Smart VAV, kits baja temperatura exterior



ASA



ASA



ASUC



ASA SERIES ST R-22

Dimensiones (ancho-alto-prof.) mm

ASA 036

540 x 720 x 520

ASA 048

540 x 720 x 520

ASA 060

630 x 720 x 520

ASUC SERIES ST R-22

Dimensiones (ancho-alto-prof.) mm

ASUC 036

500 x 495 x 410

ASUC 048

500 x 495 x 475

ASUC 060

600 x 495 x 510

S3BX / Condensadora Flujo Vertical

- Gabinete diseñado especialmente para intemperie
- Unidad súper silenciosa
- Compresor hermético (36-48)
- Descarga de aire vertical
- Compresor Scroll de alta eficiencia (60)
- Condensador 036, con alimentación 380/3/50 y 220/1/50



S3BX



S3BX SERIES R-22

S3BX036E

S3BX036G

S3BX048G

S3BX060G

Características Técnicas

		S3BX036E	S3BX036G	S3BX048G	S3BX060G
CAPACIDAD NOMINAL	TR	3	3	5	6
Capacidad compresor	Btu/h	36.000	36.000	53.000	68.000
Dim. y Características					
Tipo de compresor		Herméticos	Herméticos	Herméticos	Scroll
Nivel de Ruido	dB(A)	70	63	65	69
Dimensiones (ancho-alto-prof.)	mm	572 x 673 x 572	572 x 673 x 572	775 x 673 x 775	775 x 673 x 775
Peso	Kg	77	77	85	96
Datos Eléctricos y de Interc.					
Consumo Nominal	Watt/h	3527	3569	4639	5810
Corriente de funcionamiento	Amp	15,3	6 x 3	8,9 x 3	11,7 x 3
Fusible	Amp	30	15	20	25
Suministro Eléctrico	V / ph / Hz	230 / 1 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50
Cables de Interconexión *	mm ²	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Líquido - Succión	Pulg.	3/8" - 3/4"	3/8" - 3/4"	3/8" - 7/8"	3/8" - 7/8"
Largo de Interc. / dif en altura	m	50 / 15	50 / 15	50 / 15	50 / 15